

NSF H-1 抗菌性食品機械用潤滑剤シリーズ



大洋シーアイエス株式会社が、輸入・総発売元としてお届けする「NSF H-1」登録の食品機械潤滑剤シリーズは、抗・静菌効果のある添加剤が配合されており、設備の潤滑部位や、給油・給脂ライン、タンク内部等のオイルやグリースと接触する周辺のバクテリアや微生物の繁殖を阻止し、設備機械からの汚染発生を防ぎます。



Whitmore/
JET-Lube 製品

長い歴史を持ち、20 年以上取り扱ってきた Whitmore 社製品、また 2023 年まで取り扱っていた Scheaffer 社の製品は、潤滑性能はもちろん、安全性の裏付けのある製品です。
2024 年からは、「CIS Lubricants」(CIS ルブリカンツ)の名の下に、内外の協力パートナーと共に、従来同等、それ以上の品質の製品を安定的に提供できる体制を構築いたしました。



Whitmore
(U.S.A. / 130 年)




同一バクテリア汚染 48 時間暴露後比較



Whitmore
メダリオン™
FM グリース





他社 H-1 グリース



NSF/USDA の規格

潤滑剤 Lubricant

- H-1: Incidental Contact 食品に仮に混入しても安全とされるもの
- H-2: 食品に接触してはならないが食品工場内部で使用可能なもの

離型・防錆剤 Parting・Anti-rust Agent (植物油等)

- H-3: 錆防止等に使用され、食品に接触する目的で使用されるものでないもの
- 3-H: グリルやフライパン上の焦げ付きを防ぐために使用され、食品に直接接触する目的で使用されるもの

お問合せは



QR コードから、HP へ
CIS Lub 総合
Whitmore TOP
OPCO TOP
お問合せフォーム

輸入・発売元

大洋シーアイエス株式会社

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-37-5 1F
TEL 03-6902-9502 FAX 03-6902-9506
https://taiyo-cis.taiyo-holdings.com/lubricant_main/index.html

NSF H-1 抗菌性食品機械用潤滑剤シリーズ製品一覧

品名	抗菌作用	色相	基油タイプ	グレード	特長	荷姿	ブランド
ギヤーオイル							
Gear Oil FG (メダリオン FM ギヤーオイル)	Yes	クリアー	鉱物油	80W-90, 85W-140, 680,1000	抗菌性が付与された極圧ギヤーオイルで、汎用～ウォームまで幅広くカバーします。	2	Whitmore/ JET-LUBE
#276 合成フードグレード ギヤールブ	Yes	ミルク クリア	合成油	100~680	高負荷や高湿度条件下に晒される機器に最適な合成ギヤーオイル。細菌や酵母、黴(カビ)の繁殖を抑制する機能が付与されています。	3	CIS Lub
油圧作動油							
#280 フードグレード HTC オイル	Yes	クリアー	鉱物油	32~100	耐摩耗性の油圧作動油で、細菌や真菌の繁殖抑制効果が付与された、クリーンなオイル。浸透油としても最適です。	5	CIS Lub
Hydraulic FG (メダリオン™ 食品グレード作動油)	Yes	クリアー	鉱物油	32~100	無色・無味・無臭の耐摩耗性作動油。高圧システム、エアラインオイル、低圧真空ポンプに最適な抗菌性オイル	1	Whitmore/ JET-LUBE
グリース							
FMG (メダリオン FM グリース)	Yes	ホワイト	鉱物油	0,1,2,	極圧のフードグレードグリースで、抗菌性があり、塗布部位の衛生状態を維持する食品機械用のグリースです。	2,7	Whitmore/ JET-LUBE
#271 合成フードグレード グリース	No	ホワイト	合成油	1,2,	100%化学合成基油のグリースで、滴点無く、低温特性に優れた極圧グリースです。	4	CIS Lub
焼付防止剤							
ホワイトナイト (メダリオン ホワイトアンチシース)	No	ホワイト	鉱物油	1.5	-54~982°C の広い温度域で使用可能で、焼付固着防止、高温スチーム下の摺動部に最適です。	6	Whitmore/ JET-LUBE
高温チェーン							
#450 スモークレス フードグレード チェーンルブ	No	クリアー	合成油	15/ 150/ 220	100%化学合成基油の高温チェーンオイル。高温下でも油煙が出ず、臭気のない長期持続型のオイルです。	4	CIS Lub
オープン チェーン ルブリカント	No	ホワイト	合成油	00	-32~400°Cの使用範囲を持つ化学合成基油の高温チェーンルブ。稠度 00 の外観で、高粘性を保持しながら、温度による表面張力の変化でチェーンへ浸透します。	2	Whitmore/ JET-LUBE

荷姿:

- 1: 13.1kg ペール缶
- 2: 15.9kg ペール缶
- 3: 17.2kg ペール缶
- 4: 18.1kg ペール缶
- 5: 18.9L ペール缶
- 6: 454g 刷毛付缶 × 12 本/ケース
- 7: 400g カートリッジ × 20 本/ケース

